

Handelsname: **BÖCOPUR Voranstrich**

Technische Daten:	
Äußere Beschaffenheit:	dünflüssig
Farbe:	gelblich-transparent
Abluftzeit:	30 - 60 Minuten (je nach Witterung)
Viskosität:	< 1 mPas [+ 20° C]
Dichte:	ca. 0,84 g/cm ³ [+ 20° C]
Flammpunkt:	ca. + 11° C
Verbrauch:	100 - 200 g/m ²
Hinweise zum sicheren Umgang:	<ul style="list-style-type: none"> - Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. - Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. - Dampf nicht einatmen. - Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. - Geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz tragen. - Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Hinweise auf Gefahren:	<ul style="list-style-type: none"> - Leichtentzündlich. - Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. - Reizt Augen, Atmungsorgane und die Haut.
Lieferform:	2,5 kg Einweg-Blechgebinde
Lagerung:	Kühl, in verschlossenen Originalbehältern, vor Sonneneinstrahlung geschützt.
Sicherheitsdatenblatt:	Sicherheitsdatenblatt anfordern.
GISCODE:	M-GF04



Kundeninformation:

Produkt:

BÖCOPUR-Voranstrich ist eine transparente, lösemittelhaltige, schnell trocknende Kunstharzlösung mit leicht gelblicher Farbe.

Einsatzzweck:

BÖCOPUR-Voranstrich wird als Primer für **BÖCOPUR 1K-Flüssigbeschichtung** auf vorhandenen Abdichtungen, Metall, Beton, Mauerwerk etc. eingesetzt.

BÖCOPUR-Voranstrich ist eine leicht verstreichbare Grundierung mit hervorragender Haftung auf allen trockenen Untergründen.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt mit einer lösemittelbeständigen Fellrolle oder ggf. auch mit einem Pinsel. Bei sommerlichen Witterungsbedingungen ist BÖCOPUR-Voranstrich bereits nach etwa 30 Minuten trocken und kann mit der Dachbeschichtung überschichtet werden. Der Voranstrich kann ggf. aber auch später beschichtet werden, ein besonderes Zeitintervall braucht hierbei nicht eingehalten zu werden. Falls die Oberfläche jedoch in der Zwischenzeit verschmutzt sein sollte, muss die geprimerte Dachfläche vor der Beschichtung erneut gereinigt, jedoch nicht neu vorgestrichen werden.

Bei der Verarbeitung ist für gute Belüftung zu sorgen. Den Voranstrich nicht in geschlossenen Räumen oder ähnlichen Bereichen verarbeiten!

Hinweis:

Alle Angaben in dieser Produktbeschreibung entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand und Praxiserfahrungen. Unsere Angaben und Empfehlungen entbinden den Verarbeiter jedoch nicht von seiner Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für das geplante Einsatzgebiet zu überzeugen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache erfolgen. Da eine fachgerechte Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Verarbeitungsmängel und daraus resultierende Schäden sind hiervon in jedem Fall ausgeschlossen. Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.