



Handelsname: **GEBÖRTOL® MS-Universal**
 Mehrzweckanstrich auf Bitumenbasis

Artikelnummer: 10749A (30 l Gebinde)
 10749C (10 l Gebinde)

Technische Daten:

Art:	füllstofffreier Bitumenanstrich
Basis:	Bitumen, Lösemittel
Lösungsmittel	Testbenzin
Farbe:	schwarz
Filmbildende Bestandteile:	ca. 60 %
Dichte bei 20 °C:	0,91 – 0,93 g/m ³
Füllstoffe:	keine
Konsistenz	flüssig
Hinweise zum sicheren Umgang:	<ul style="list-style-type: none"> – Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. – Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. – Dampf nicht einatmen. – Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. – Nur im Freien und gut gelüfteten Bereichen verwenden. – Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. – Weitere Hinweise siehe Gebinde und Sicherheitsdatenblatt.
Hinweise auf Gefahren:	<ul style="list-style-type: none"> – Entzündlich. – Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkung haben. – Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. – Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. – Weitere Hinweise siehe Gebinde und Sicherheitsdatenblatt.
GISCODE:	BBP 30
VOC-Gehalt:	< 350 g/l
Lagerung:	12 Monate in geschlossenen Gebinden. Kühl und gut belüftet lagern. Frostunempfindlich.
Lieferform:	30, 10 l Blechgebinde
Materialverbrauch:	ca. 0,3 - 0,5 kg/m ² je Arbeitsgang
Sicherheitsdatenblatt:	Ergänzendes Sicherheitsdatenblatt anfordern.

GEORG BÖRNER

Chemisches Werk für Dach- und
 Bautenschutz GmbH & Co. KG

Heinrich-Börner-Straße 31
 D-36251 Bad Hersfeld

Tel. +49 (0)6621 175-0
 Fax +49 (0)6621 175-200

Info@GeorgBoerner.de
www.GeorgBoerner.de

Änderungen vorbehalten. Die angegebenen technischen Werte beziehen sich auf das Datum der Produktion.



Kundeninformation:

Produkt:

GEBÖRTOL® MS-Universal ist ein kaltverarbeitbarer, lösungsmittelhaltiger, streich- und spritzfähiger Anstrichstoff auf Bitumenbasis.

Einsatzzweck:

GEBÖRTOL® MS-Universal ist ein gut haftendes Bitumen-Deckaufstrichmittel für den Feuchtigkeitsschutz von senkrechten, erdberührten Flächen (z.B. Fundamente nicht unterkellertes Gebäude, Lichtschächte, Stützwände etc.) gegen Bodenfeuchtigkeit in nichtbindigen Böden.

Weiterhin wird **GEBÖRTOL® MS-Universal** als Dachregenerierungsanstrich auf gealterten Bitumenbahnen-Oberflächen (keine Polymerbitumen-Oberflächen) eingesetzt werden.

Abdichtungen erdberührter Bauteile von Wohn- und Lagerräumen, wie Kelleraußenwände, Bodenplatten etc., sind mit Baustoffen und Maßnahmen nach DIN 18533 auszuführen.

Verarbeitungshinweise:

Die zu behandelnden Flächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Bestandteile des Untergrundes sind zu entfernen. Fehlstellen sind auszubessern, geputzte Wandflächen nicht glätten, sondern abreiben.

Ein Voranstrich als Haftbrücke aus **GEBÖRTOL® VS** oder **GEBÖRTOL® V Rapid** ist immer erforderlich. Das gilt auch für ausgemagerte Bitumenbahnen-Oberflächen. Anschließend wird **GEBÖRTOL® MS-Universal** mit Hilfe von Bürste, Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät gleichmäßig aufgebracht. Erst nach völliger Durchtrocknung der Beschichtung darf der nächste Aufstrich ausgeführt werden.

GEBÖRTOL® MS-Universal ist verarbeitungsfertig eingestellt. **GEBÖRTOL® MS-Universal** ist vor der Verarbeitung aufzuführen. Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass die Umgebungs- und Untergrundtemperatur + 35 °C nicht überschreitet.

Nicht in geschlossenen Räumen oder ähnlichen baulichen Anlagen verwenden.

Bei der Verarbeitung sind die Vorgaben und Sicherheitsmaßnahmen der BG Bau, Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, zum Umgang mit lösungsmittelhaltigem Anstrich einzuhalten. Insbesondere sind Maßnahmen gegen Explosions- und/oder Brandgefahr notwendig.

Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz:

Informationen zum Umgang, z Sicherheit und der Ökologie entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweis:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 080409* (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Anmerkung:

Dieses Produktdatenblatt ersetzt alle vormaligen Datenblätter und technischen Informationen über das entsprechende Produkt. Der Inhalt basiert auf neuestem anwendungstechnischem Stand. Bitte beachten Sie, dass infolge der örtlichen Gegebenheiten und der Einbausituation Abweichungen von den in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Inhalten erforderlich werden könnten. Falls nichts abweichendes einzelvertraglich vereinbart wurde, sind die Angaben und Informationen in diesem Produktdatenblatt als unverbindlich anzusehen und stellen somit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen dieses Produktdatenblattes behalten wir uns jederzeit vor.

GEORG BÖRNER

Chemisches Werk für Dach- und
Bautenschutz GmbH & Co. KG

Heinrich-Börner-Straße 31
D-36251 Bad Hersfeld

Tel. +49 (0)6621 175-0
Fax +49 (0)6621 175-200

Info@GeorgBoerner.de
www.GeorgBoerner.de

Änderungen vorbehalten. Die angegebenen technischen Werte beziehen sich auf das Datum der Produktion.