



Handelsname: **POLYFLEXVLIES**

Technische Daten:

Lieferform:	50 m-Rollen in 15 und 30 cm Breite
Flächengewicht:	110 g/m ²
Dicke:	ca. 0,8 mm
Zugfestigkeit	längs: > 25 daN / 10 cm quer: > 26 daN / 10 cm
Lagerfähigkeit:	praktisch unbegrenzt
Verbrauch:	1,1 m/m ² (bei ca. 10 cm Überlappung)
Lagerung:	trocken

Produkt:

Das **POLYFLEXVLIES** ist ein thermisch fixiertes, genadeltes Polyestervlies mit guter Flexibilität und Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung.

Das **POLYFLEXVLIES** weist gute mechanische Werte auf und lässt sich hervorragend mit der **BÖCOPUR 1K**-Beschichtung durchtränken. Die spezielle Beschaffenheit dieser Vliestype ermöglicht eine konturengenaue Abdichtung auch an komplizierten Bauteilen.

Einsatzzweck:

Das **POLYFLEXVLIES** dient als rissüberbrückende Armierung für **BÖCOPUR 1K-Dachbeschichtung** zur sicheren Abdichtung im An- und Abschlussbereich von Flachdächern, Balkonen und Terrassen.

Hinweis:

Alle Angaben in dieser Produktbeschreibung entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand und Praxiserfahrungen. Unsere Angaben und Empfehlungen entbinden den Verarbeiter jedoch nicht von seiner Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für das geplante Einsatzgebiet zu überzeugen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache erfolgen. Da eine fachgerechte Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Verarbeitungsmängel und daraus resultierende Schäden sind hiervon in jedem Fall ausgeschlossen. Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.