



BÖRNER Rephalt

Reparaturasphaltnischgut für alle Belastungsklassen (BK 0,3–BK 100)



»Asphaltreparaturen leicht gemacht«

- einfache Handhabung für schnelle und kostengünstige Reparaturen von Asphalt und Betonflächen, sowie zum Verschließen von Bohrkernentnahmestellen
- reaktiv mit Wasser aushärtend, sofort nach dem Verdichten befahrbar, nach ca. 24 Stunden Endfestigkeit erreicht
- Körnung 0/2, 0/4 und 0/8 mm
- BÖRNER Rephalt erfüllt die Anforderungen der H RepA 2019 an ein KMG-R



Die Vorteile auf einen Blick

- lösemittelfrei
- hochstandfest
- dauerhaft für hoch belastbare Fläche
- bei Nässe einbaubar

BÖRNER Rephalt

Reparaturasphaltmischgut für alle Belastungsklassen (BK 0,3–BK 100)

Einsatzgebiete und Eigenschaften

BÖRNER Rephalt ist sehr vielseitig einsetzbar und eignet sich für den Einbau auf Straßen aller Belastungsklassen (BK 0,3–BK 100).

Im Folgenden sind einige Möglichkeiten aufgezeigt:

- Verfüllen von Schlaglöchern, breiter Risse oder Fugen
- Ausgleichen von Niveauunterschieden
- Herstellen von kleinen Rampen z. B an Bordsteinen
- Reparieren von Ausbrüchen z.B. durch Frost in Beton oder Gussasphaltböden
- Einsatz im Bereich von Bahnhöfen (Bahnsteige etc.)
- Auffüllungsarbeiten nach Kanalschacht-reparaturen.

BÖRNER Rephalt wird kalt verarbeitet und kann sofort nach dem Verdichten befahren werden. Im ausgehärteten Zustand ist BÖRNER Rephalt einem abgekühlten „Heißmischgut“ gleichwertig und weist ausgezeichnete Standfestigkeit auf. Das Material kann normal überbaut werden. Es kommt zu keinem „Durchfetten“ von Fluxölen wie beim herkömmlichen Kaltmischgut.

BÖRNER Rephalt ist umweltfreundlich, besteht ausschließlich aus umweltschonenden Rohstoffen, ist recyclingfähig und enthält keine flüchtigen Lösemittel. Das Mischgut ist nicht frostempfindlich und kann auch bei Temperaturen unter 0 °C noch verarbeitet werden (Lagerung bei > 5 °C).

Einbaudicke	Körnung
5–20 mm*	0/2
10–40 mm*	0/4
20–50 mm*	0/8

*Bei größeren Schichtdicken lagenweiser Einbau.




Das eingebaute BÖRNER Rephalt ist sofort belastbar

Ideal zum Verschließen von Bohrkernen



So nicht!

Durch den Einsatz von BÖRNER Rephalt bleibt die Entnahmestelle dauerhaft und dicht verschlossen.



links: Bohrkern-Verschluss, Ø 15 cm,
rechts: im Anschnitt
Bite auch hier in Lagen
einbauen und verdichten

